

サイレントクリーナー

SC30-38S W/F 仕様書

2026年04月24日

項目	内容
① サイレンサー	外側-ステンレス・SUS304 内側-白布・グラスウール
② 圧縮エア取付口	3/8ボールバルブ + エアカプラ30PMタイプ
③ クリーナー本体	アルミ合金鋳物・AC4B メラミン樹脂焼付塗装
④ ダクトホース	透明エンビ樹脂(内径φ38×2000mm)
⑤ ワンタッチ金具	鉄(クロームメッキ) リベット(アルミ)
⑥ 吸込ノズル	エンビ樹脂(外径φ38×600mm)
⑦ SUSタンク	ステンレス・SUS304 30L
⑧ キャスター台	アルミ合金鋳物・AC4C メラミン樹脂焼付塗装
⑨ キャスター	導電キャスター / 4個(内1個はブレーキ付)
リング	NBR
使用エア圧	0.5~0.6MPa(5~6kg/cm ²)
吸引力	-0.0305~-0.0335MPa(3,110~3,416mmAq)
排気音	0.5MPa(5kg/cm ²)時(JIS・1m) 58dB
エア消費量	375~438L/min Normal

W/F仕様	フィルター	グラスウール製
	補助布	布製

備考欄

