

サイレントクリーナー

SC60-32S W/F 仕様書

2026年02月04日

項 目	内 容
① サイレンサー	外側-ステンレス・SUS304 内側-白布・グラスウール
① 圧縮エア取付口	3/8ボールバルブ + エアカプラ30PMタイプ
② クリーナー本体	アルミ合金鋳物・AC4B メラミン樹脂焼付塗装
③ ダクトホース	透明エンビ樹脂 (内径 $\phi 32 \times 2000\text{mm}$)
④ ワンタッチ金具	鉄 (クロームメッキ) リベット (アルミ)
⑤ 吸込ノズル	エンビ樹脂 (外径 $\phi 32 \times 700\text{mm}$)
⑥ SUSタンク	ステンレス・SUS304 60L
⑦ 台車	鉄 (クロームメッキ)
⑧ キャスター	ゴム車/2個 導電キャスター/1個 (ブレーキ付)
⑨ Oリング	NBR
使用エア圧	0.5~0.6MPa (5~6kg/cm ²)
吸引力	-0.0310~-0.0350MPa (3,161~3,569mmAq)
排気音	0.5MPa (5kg/cm ²) 時 (JIS・1m) 60dB
エア消費量	721~840L/min Normal

W/F仕様	フィルター	グラスウール製
	補助布	布製

備考欄

