

# サイレントクリーナー

## SC30-32SG 仕様書

2026年01月09日

項目	内 容
① サイレンサー	外側－ステンレス・SUS304 内側－白布・グラスウール
② 圧縮エアー取付口	3/8ボールバルブ + エアカプラ30PMタイプ
③ クリーナー本体	アルミ合金鋳物・AC4B メラミン樹脂焼付塗装
④ ダクトホース	透明エンビ樹脂 (内径 $\phi$ 32 × 2000mm)
⑤ ワンタッチ金具	鉄 (クロームメッキ) リベット (アルミ)
⑥ 吸込ノズル	エンビ樹脂 (外径 $\phi$ 32 × 600mm)
⑦ SUSタンク	ステンレス・SUS304 30L
⑧ キャスター台	アルミ合金鋳物・AC4C メラミン樹脂焼付塗装
⑨ キャスター	導電キャスター/4個 (内1個はブレーキ付)
Oリング	NBR
使用エアー圧	0.5～0.6MPa (5～6kg/cm <sup>2</sup> )
吸引力	-0.0364～-0.0405MPa (3, 712～4, 130mmAq)
排気音	0.5MPa (5kg/cm <sup>2</sup> ) 時 (JIS・1m) 60dB
エアー消費量	500～584L/min Normal

### 備考欄

