

サイレントクリーナー  
SC20-32G W/F 仕様書

2025年12月22日

| 項目         | 内 容   |
|------------|---|
| ① サイレンサー   | 外側ステンレス・SUS304 内側－白布・グラスウール                   |
| ② 圧縮エアー取付口 | 3/8ボールバルブ + エアカプラ30PMタイプ                      |
| ③ クリーナー本体  | アルミ合金鋳物・AC4B メラミン樹脂焼付塗装                       |
| ④ ダクトホース   | 透明エンビ樹脂 (内径 $\phi$ 32 × 2000mm)               |
| ⑤ ワンタッチ金具  | 鉄 (クロームメッキ) リベット (アルミ)                        |
| ⑥ 吸込ノズル    | エンビ樹脂 (外径 $\phi$ 32 × 400mm)                  |
| ⑦ 鉄タンク     | 鉄 (表面焼付塗装) 20L                                |
| ⑧ キャスター台   | アルミ合金鋳物・AC4C メラミン樹脂焼付塗装                       |
| ⑨ キャスター    | 導電キャスター/4個 (内1個はブレーキ付)                        |
| Oリング       | NBR   |
| 使用エアー圧     | 0.5~0.6MPa (5~6kg/cm <sup>2</sup> )           |
| 吸引力        | -0.0364~-0.0405MPa (3,712~4,130mmAq)          |
| 排気音        | 0.5MPa (5kg/cm <sup>2</sup> ) 時 (JIS・1m) 60dB |
| エアー消費量     | 500~584L/min Normal                           |

|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| W/F仕様 | フィルター | グラスウール製 |
|       | 補助布   | 布製      |

備考欄

