

サイレントクリーナー

SC60-32SG W/F 仕様書

2026年02月04日

項目	内 容
① サイレンサー	外側-ステンレス・SUS304 内側-白布・グラスウール
② 圧縮エアー取付口	3/8ボールバルブ + エアカプラ30PMタイプ
③ クリーナー本体	アルミ合金鋳物・AC4B メラミン樹脂焼付塗装
④ ダクトホース	透明エンビ樹脂 (内径 ϕ 32 × 2000mm)
⑤ ワンタッチ金具	鉄 (クロームメッキ) リベット (アルミ)
⑥ 吸込ノズル	エンビ樹脂 (外径 ϕ 32 × 700mm)
⑦ SUSタンク	ステンレス・SUS304 60L
⑧ 台車	鉄 (クロームメッキ)
⑨ キャスター	ゴム車/2個 導電キャスター/1個 (ブレーキ付)
Oリング	NBR
使用エアー圧	0.5~0.6MPa (5~6kg/cm ²)
吸引力	-0.0345~-0.0404MPa (3, 518~4, 120mmAq)
排気音	0.5MPa (5kg/cm ²) 時 (JIS・1m) 60dB
エアー消費量	890~1,038L/min Normal

W/F仕様	フィルター	グラスウール製
	補助布	布製

備考欄

