

# サイレントクリーナー

## SC60-38SG W/F 仕様書

2026年02月26日

項目	内容
① サイレンサー	外側-ステンレス・SUS304 内側-白布・グラスウール
② 圧縮エア取付口	3/8ボールバルブ + エアカプラ30PMタイプ
③ クリーナー本体	アルミ合金鋳物・AC4B メラミン樹脂焼付塗装
④ ダクトホース	透明エンビ樹脂(内径φ38×2000mm)
⑤ ワンタッチ金具	鉄(クロームメッキ) リベット(アルミ)
⑥ 吸込ノズル	エンビ樹脂(外径φ38×700mm)
⑦ SUSタンク	ステンレス・SUS304 60L
⑧ 台車	鉄(クロームメッキ)
⑨ キャスター	ゴム車/2個 導電キャスター/1個(ブレーキ付)
Oリング	NBR
使用エア圧	0.5~0.6MPa(5~6kg/cm <sup>2</sup> )
吸引力	-0.0338~-0.0395MPa(3,447~4,028mmAq)
排気音	0.5MPa(5kg/cm <sup>2</sup> )時(JIS・1m) 60dB
エア消費量	890~1,038L/min Normal

W/F仕様	フィルター	グラスウール製
	補助布	布製

備考欄
-----

