

サイレントクリーナー

SC20-32 W/F 仕様書

2025年12月22日

項目	内 容
① サイレンサー	外側ステンレス・SUS304 内側－白布・グラスウール
② 圧縮エアー取付口	3/8ボールバルブ + エアカプラ30PMタイプ
③ クリーナー本体	アルミ合金鋳物・AC4B メラミン樹脂焼付塗装
④ ダクトホース	透明エンビ樹脂 (内径 ϕ 32 × 2000mm)
⑤ ワンタッチ金具	鉄 (クロームメッキ) リベット (アルミ)
⑥ 吸込ノズル	エンビ樹脂 (外径 ϕ 32 × 400mm)
⑦ 鉄タンク	鉄 (表面焼付塗装) 20L
⑧ キャスター台	アルミ合金鋳物・AC4C メラミン樹脂焼付塗装
⑨ キャスター	導電キャスター/4個 (内1個はブレーキ付)
Oリング	NBR
使用エアー圧	0.5~0.6MPa (5~6kg/cm ²)
吸引力	-0.0305~-0.0335MPa (3, 110~3, 416mmAq)
排気音	0.5MPa (5kg/cm ²) 時 (JIS・1m) 60dB
エアー消費量	375~438L/min Normal

W/F仕様	フィルター	グラスウール製
	補助布	布製

備考欄

