

サイレントクリーナー

SC30-32SVG 仕様書

2011年02月15日

項目	内容
① 圧縮エア取付口	3/8ボールバルブ + エアカプラ30PMタイプ
② エアフィルター	ステンレス・SUS304金網 (40メッシュ) 入り
③ 圧力ゲージ	本体使用時のエア圧力計
④ クリーナー本体	アルミ合金鋳物・AC4C メラミン樹脂焼付塗装
⑤ 耐油ホース	透明エンビ樹脂 (内径φ32×2000mm)
⑥ ワンタッチ金具	鉄(クロームメッキ) リベット(アルミ)
⑦ 吸込ノズル	エンビ樹脂 (外径φ32×600mm)
⑧ 使用タンク	ステンレス・SUS304 30ℓ
⑨ キャスター台	アルミ合金鋳物・AC4C メラミン樹脂焼付塗装
⑩ キャスター	導電キャスター/4個 (内1個はブレーキ付)
使用Oリング	NBR
使用エア圧	0.5MPa (5kg/cm ²) 以上
排気音	0.5MPa (5kg/cm ²) 時 (JIS・1m) 60dB

性能	使用エア圧	吸引力	エア消費量
	0.5MPa (5kg/cm ²)	-0.0502 (5,020mmAq)	555ℓ/min Normal
	0.6MPa (6kg/cm ²)	-0.0597 (5,970mmAq)	647ℓ/min Normal
	0.7MPa (7kg/cm ²)	-0.0657 (6,570mmAq)	739ℓ/min Normal

備考欄

- グリス吸引専用タイプ
- 使用時の本体圧力③は、0.37MPa (3.7kg/cm²) 以上維持が必要

