

サイレントクリーナー

SC30-32SVG 仕様書

2026年04月21日

項目	内容
① サイレンサー	外側-ステンレス・SUS304 内側-白布・グラスウール
② 圧力ゲージ	本体使用時のエア圧力計
③ 圧縮エア取付口	3/8ボールバルブ + エアカプラ30PMタイプ
④ クリーナー本体	アルミ合金鋳物・AC4B メラミン樹脂焼付塗装
⑤ ダクトホース	透明エンビ樹脂 (内径φ32×2000mm)
⑥ ワンタッチ金具	鉄(クロームメッキ) リベット(アルミ)
⑦ 吸込ノズル	エンビ樹脂(外径φ32×600mm)
⑧ SUSタンク	ステンレス・SUS304 30L
⑨ キャスター台	アルミ合金鋳物・AC4C メラミン樹脂焼付塗装
⑩ キャスター	導電キャスター/4個(内1個はブレーキ付)
Oリング	NBR

性能	使用エア圧	吸引力	エア消費量
	0.4MPa (4kg/cm ²)	-0.0405 (4, 130mmAq)	470L/min Normal
0.5MPa (5kg/cm ²)	-0.0536 (5, 466mmAq)	564L/min Normal	
0.6MPa (6kg/cm ²)	-0.0629 (6, 414mmAq)	658L/min Normal	

備考欄

- グリス吸引専用タイプ
- 使用時の本体圧力②は、0.37MPa (3.7kg/cm²)以上が必要

