

J-38 性能表

使用圧力	測定項目	標準品(φ1.6×12)	
0.1 Mpa	消費量	285.9 ℓ/min Normal	
	総吐出量	2,520.0 ℓ/min Normal	
	吸込量	2,234.1 ℓ/min Normal	
	真空度	1.6 kPa 168.0 mmAq	
0.2 Mpa	消費量	427.9 ℓ/min Normal	
	総吐出量	3,800.0 ℓ/min Normal	
	吸込量	3,372.1 ℓ/min Normal	
	真空度	4.0 kPa 406.0 mmAq	
0.3 Mpa	消費量	569.9 ℓ/min Normal	
	総吐出量	5,000.0 ℓ/min Normal	
	吸込量	4,430.1 ℓ/min Normal	
	真空度	6.0 kPa 616.0 mmAq	
0.4 Mpa	消費量	712.0 ℓ/min Normal	
	総吐出量	6,300.0 ℓ/min Normal	
	吸込量	5,588.0 ℓ/min Normal	
	真空度	8.0 kPa 812.0 mmAq	
0.5 Mpa	消費量	854.0 ℓ/min Normal	
	総吐出量	7,600.0 ℓ/min Normal	
	吸込量	6,746.0 ℓ/min Normal	
	真空度	9.3 kPa 952.0 mmAq	
0.6 Mpa	消費量	996.0 ℓ/min Normal	
	総吐出量	8,800.0 ℓ/min Normal	
	吸込量	7,804.0 ℓ/min Normal	
	真空度	12.4 kPa 1,260.0 mmAq	
0.7 Mpa	消費量	1,138.0 ℓ/min Normal	
	総吐出量	10,000.0 ℓ/min Normal	
	吸込量	8,862.0 ℓ/min Normal	
	真空度	15.4 kPa 1,568.0 mmAq	