

W501 性能比較一覧表

使用圧力	測定項目	W501-S (φ1.2×3)	W501-SG (φ1.2×6)	W501-L (φ1.3×3)	W501-LG (φ1.3×6)
0.1 Mpa	消費量	40.2 ℥/min Normal	80.4 ℥/min Normal	47.2 ℥/min Normal	94.4 ℥/min Normal
	総吐出量				
	吸込量	未計測	未計測	未計測	未計測
	真 空 度				
0.2 Mpa	消費量	60.2 ℥/min Normal	120.4 ℥/min Normal	70.6 ℥/min Normal	141.2 ℥/min Normal
	総吐出量				
	吸込量	未計測	未計測	未計測	未計測
	真 空 度				
0.3 Mpa	消費量	80.1 ℥/min Normal	160.3 ℥/min Normal	94.1 ℥/min Normal	188.1 ℥/min Normal
	総吐出量	400.0 ℥/min Normal	690.0 ℥/min Normal	700.0 ℥/min Normal	1,200.0 ℥/min Normal
	吸込量	319.9 ℥/min Normal	529.7 ℥/min Normal	605.9 ℥/min Normal	1,011.9 ℥/min Normal
	真 空 度	31.9 kPa 3,250.0 mmAq	48.8 kPa 4,980.0 mmAq	15.2 kPa 1,550.0 mmAq	26.5 kPa 2,700.0 mmAq
0.4 Mpa	消費量	100.1 ℥/min Normal	200.2 ℥/min Normal	117.5 ℥/min Normal	235.0 ℥/min Normal
	総吐出量	500.0 ℥/min Normal	860.0 ℥/min Normal	800.0 ℥/min Normal	1,380.0 ℥/min Normal
	吸込量	399.9 ℥/min Normal	659.8 ℥/min Normal	682.5 ℥/min Normal	1,145.0 ℥/min Normal
	真 空 度	41.2 kPa 4,200.0 mmAq	54.9 kPa 5,600.0 mmAq	22.1 kPa 2,250.0 mmAq	35.3 kPa 3,600.0 mmAq
0.5 Mpa	消費量	120.1 ℥/min Normal	240.2 ℥/min Normal	140.9 ℥/min Normal	281.9 ℥/min Normal
	総吐出量	550.0 ℥/min Normal	950.0 ℥/min Normal	900.0 ℥/min Normal	1,550.0 ℥/min Normal
	吸込量	429.9 ℥/min Normal	709.8 ℥/min Normal	759.1 ℥/min Normal	1,268.1 ℥/min Normal
	真 空 度	50.5 kPa 5,150.0 mmAq	63.7 kPa 6,500.0 mmAq	27.5 kPa 2,800.0 mmAq	41.2 kPa 4,200.0 mmAq
0.6 Mpa	消費量	140.1 ℥/min Normal	280.1 ℥/min Normal	164.4 ℥/min Normal	328.8 ℥/min Normal
	総吐出量	650.0 ℥/min Normal	1,080.0 ℥/min Normal	1,050.0 ℥/min Normal	1,750.0 ℥/min Normal
	吸込量	509.9 ℥/min Normal	799.9 ℥/min Normal	885.6 ℥/min Normal	1,421.2 ℥/min Normal
	真 空 度	54.9 kPa 5,600.0 mmAq	62.0 kPa 6,322.0 mmAq	32.4 kPa 3,300.0 mmAq	47.6 kPa 4,850.0 mmAq
0.7 Mpa	消費量	160.0 ℥/min Normal	320.1 ℥/min Normal	187.8 ℥/min Normal	375.6 ℥/min Normal
	総吐出量				
	吸込量	未計測	未計測	未計測	未計測
	真 空 度				