

YW501 性能比較一覽表

使用圧力	測定項目	YW501-S (φ1.2×3)	YW501-SG (φ1.2×6)	YW501-L (φ1.3×3)	YW501-LG (φ1.3×6)
0.1 Mpa	消費量	40.2 ℓ/min Normal	80.4 ℓ/min Normal	47.2 ℓ/min Normal	94.4 ℓ/min Normal
	総吐出量	未計測	未計測	未計測	未計測
	吸込量				
	真空度				
消費量	60.2 ℓ/min Normal				
0.2 Mpa	総吐出量	未計測	未計測	未計測	未計測
	吸込量				
	真空度				
	消費量				
0.3 Mpa	総吐出量	400.0 ℓ/min Normal	690.0 ℓ/min Normal	700.0 ℓ/min Normal	1,200.0 ℓ/min Normal
	吸込量	319.9 ℓ/min Normal	529.7 ℓ/min Normal	605.9 ℓ/min Normal	1,011.9 ℓ/min Normal
	真空度	31.9 kPa 3,250.0 mmAq	48.8 kPa 4,980.0 mmAq	15.2 kPa 1,550.0 mmAq	26.5 kPa 2,700.0 mmAq
	消費量	100.1 ℓ/min Normal	200.2 ℓ/min Normal	117.5 ℓ/min Normal	235.0 ℓ/min Normal
0.4 Mpa	総吐出量	500.0 ℓ/min Normal	860.0 ℓ/min Normal	800.0 ℓ/min Normal	1,380.0 ℓ/min Normal
	吸込量	399.9 ℓ/min Normal	659.8 ℓ/min Normal	682.5 ℓ/min Normal	1,145.0 ℓ/min Normal
	真空度	41.2 kPa 4,200.0 mmAq	54.9 kPa 5,600.0 mmAq	22.1 kPa 2,250.0 mmAq	35.3 kPa 3,600.0 mmAq
	消費量	120.1 ℓ/min Normal	240.2 ℓ/min Normal	140.9 ℓ/min Normal	281.9 ℓ/min Normal
0.5 Mpa	総吐出量	550.0 ℓ/min Normal	950.0 ℓ/min Normal	900.0 ℓ/min Normal	1,550.0 ℓ/min Normal
	吸込量	429.9 ℓ/min Normal	709.8 ℓ/min Normal	759.1 ℓ/min Normal	1,268.1 ℓ/min Normal
	真空度	50.5 kPa 5,150.0 mmAq	63.7 kPa 6,500.0 mmAq	27.5 kPa 2,800.0 mmAq	41.2 kPa 4,200.0 mmAq
	消費量	140.1 ℓ/min Normal	280.1 ℓ/min Normal	164.4 ℓ/min Normal	328.8 ℓ/min Normal
0.6 Mpa	総吐出量	650.0 ℓ/min Normal	1,080.0 ℓ/min Normal	1,050.0 ℓ/min Normal	1,750.0 ℓ/min Normal
	吸込量	509.9 ℓ/min Normal	799.9 ℓ/min Normal	885.6 ℓ/min Normal	1,421.2 ℓ/min Normal
	真空度	54.9 kPa 5,600.0 mmAq	62.0 kPa 6,322.0 mmAq	32.4 kPa 3,300.0 mmAq	47.6 kPa 4,850.0 mmAq
	消費量	160.0 ℓ/min Normal	320.1 ℓ/min Normal	187.8 ℓ/min Normal	375.6 ℓ/min Normal
0.7 Mpa	総吐出量	未計測	未計測	未計測	未計測
	吸込量				
	真空度				
	消費量				